


 EN 14785 - 2006
 BImSchV Stufe 2
 ART.15a B-VG

Regensburger / Aachener / Münchener BStB


**CLASSE DE PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE**


Appareil de classe

7★
flamme
VERTE

 Le label
 du chauffage
 au bois

www.flammeverte.org

Avec le concours de l'ADEME

Technische Merkmale

Nominale Nutzleistung	8,0 kW (6880 kcal/h)
Minimale Nutzleistung	2,4 kW (2064 kcal/h)
Wirkungsgrad bei Max.-Betr.	90,1 %
Wirkungsgrad bei Min.-Betr.	90,7 %
Max. Temperatur der austretenden Rauchgase	170°C
Min. Temperatur der austretenden Rauchgase	80°C
Feinstaub/OGC/NOx (13% O ₂)	21 — 5 — 1001 mg/Nm ³
CO bei 13% O ₂ min. und max	0,052 — 0,015%
CO ₂ min. und max	4,4% — 8,0%
Mindestförderdruck	0,02 mbar — 2 Pa
Abgasmasse	7 g/sec
Fassungsvermögen des Pelletbehälters	35 l
Art des Pellet-Brennstoffs	Ø 6-8 mm / L 3÷40 mm
Stündlicher Pellet-Verbrauch	Min~0,6 kg/h * Max~1,8 kg/h *
Betriebsautonomie	Min~38 h * Max~13 h *
Heizbarer Rauminhalt m ³	172/40 — 197/35 — 229/30 **
Verbrennungslufteinlass	Ø 50 mm
Rauchgasaustritt	Ø 80 mm
Luftaufnahme	80 cm ²
Elektrische Nennleistung (EN 60335-1)	85 W (max 370 W)
Versorgungsspannung und Frequenz	230 Volt / 50 Hz
Netto-Gewicht	111 kg
Gewicht mit Verpackung	128 kg
Abstand von brennbaren Materialien (rückwärtig/seitlich/niedriger)	50mm / 50mm / 0mm
Abstand von brennbaren Materialien (Decke/Vorderseite)	800mm / 1000mm

* Die Werte können je nach Art des verwendeten Brennstoffs schwanken

 ** Heizbarer Rauminhalt je nach pro m³ geforderter Leistung (jeweils 40-35-30 Kcal/h m³)